

---

试剂柜又称留样柜、药品柜，是实验室中用来储藏存放药品试剂的柜子。其特点是方便耐用。是实验室中十分重要的设备。

全钢试剂柜结构特点：

1、柜体：外壳采用优佳冷轧钢板在数控加工处、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

2、柜门：柜门双开，配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用优佳冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。



3、层板：层高可以自由调节。

4、工艺：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点所有水、电、气路要求牢固、适用，并隐藏式安装。

5、 铰链：快装铰链，开合无噪音，防锈、耐腐蚀。

实验室试剂柜实际管理：

验室内物品管理，分为在用、报废、闲置三类，并有序、整齐摆放，与测试

---

无关的物品一律移出实验室；

璃量器应进行编号，且不得与化学试剂混放，以避免交叉污染；

般试剂的贮存管理要求

学试剂应贮存在专用的库房内。实验室只存放短期工作所需的少量试剂，且应与配置的试剂溶液分橱贮放；专用的[试剂柜](#)应便于试剂分隔存放，柜内试剂应按其性质分格放置，固体试剂与液体试剂分柜存放；易产生污染其他试剂物质的试剂，应封装严密，与其他试剂分开贮存；易产生气体的试剂，封装不可太严，并应放在通风良好的地方。



瓶装具腐蚀性试剂，应有塑料或搪瓷盘承托，以防一旦发生意外破裂，可容纳全部试剂；易潮解或受潮后变质的试剂，应贮于干燥器内；易挥发试剂应特别注意冷藏；对室温降低时，可造成液体变为固体的试剂(如发烟硫酸、苯酚、冰乙酸等)，应采取防瓶裂措施。④应有专人负责，经常检查，及时处理各种异常情况。

有需要[全钢试剂柜](#)的就找杭州塘树科技有限公司，公司是生产加工实验室家具，实验室规划、设计、制造、安装和相关产品及配件服务的实验室家具制造商。

---

产品涵盖卫生、检疫、商检、科教、生物制药、食品化工、石油、环保、等多个行业，拥有该行业经验丰富的工程技术人员和生产工艺，并建立了完善的质量保证体系，以全新的理念设计，规范化的生产，为用户提供高品质的设计和产品，创造出理想的实验环境。

本公司是我省有先进性的从事实验室设施设计与研究的公司之一。始终坚持“质量一，信誉一,满足用户需求”的企业宗旨。目标在于不断提高实验室装备应用水平，并致力于为客户提供各类实验室设施的整体服务。坚持“诚信”的企业精神，为用户营造优美的实验室环境提供全程满意服务。